

1. 化学品及び会社情報

**化学品の名称** : CP03  
**製品コード** : 成形品番号 / Mercury Code :  
 2100045753 / 7295B006AA  
 2100046279 / 7295B009AA  
**化学物質を特定する他の方法** : 情報なし。

推奨用途及び使用上の制限

**製品の使用** : 印刷インキ (顔料。)  
**適応エリア** : 工業用途。

使用上の制限	理由
他の用途は推奨されない。	-

**供給者の会社名称、住所及び電話番号** : キヤノンプロダクション プリンティングシステムズ株式会社  
 東京都港区港南 2-13-29 キヤノン港南ビル  
 電話番号: 03-6719-9700

**本SDS担当者の電子メールアドレス** : sds-ops@cpp.canon  
 ス

**緊急連絡電話番号 (受付時間)** : CARECHEM24: + 81 345 789 341  
 運用時間 : 24/7  
 情報使用上の制限 : 化学的緊急事態の場合のみ

2. 危険有害性の要約

**GHS 分類** : H302 急性毒性 (経口) - 区分4  
 急性毒性 (経口) が未知である成分からなる混合物中の濃度割合 : 1.1 %  
 水生環境有害性が未知である成分からなる混合物中の濃度割合 : 1.1 %

GHS ラベル要素

**絵表示又はシンボル** :



**注意喚起語** : 警告  
**危険有害性情報** : H302 - 飲み込むと有害

注意書き

**概要** : 該当しない  
**安全対策** : P270 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。  
 P264 - 取扱い後はよく洗うこと。  
**応急措置** : P301 + P312, P330 - 飲み込んだ場合 : 気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。  
**保管** : 該当しない

## 2. 危険有害性の要約

**廃棄** : P501 - 内容物及び容器を市町村条例、都道府県条例、国内法令及び国際条約の規定に従って廃棄すること。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 : 混合物

化学名又は一般名	含有量(%)	CAS登録番号	官報公示整理番号	
			化審法	安衛法
ジエチレングリコール	≥20 - ≤30	111-46-6	2-415	(2)-415
ピグメント ブルー-15	≤10	147-14-8	5-3299; 5-3300; 5-5216	(5)-3299; (5) -3300; (5)-5216
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジ オールジ[ポリオキシエチレン]エーテル	≤10	9014-85-1	情報なし。	情報なし。

## 4. 応急措置

- 吸入した場合** : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
- 皮膚に付着した場合** : 多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。
- 眼に入った場合** : すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
- 飲み込んだ場合** : 水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

### 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

#### 予想される急性健康影響

**飲み込んだ場合** : 飲み込むと有害

**応急処置をする者の保護** : 特別措置の必要なし

**医師に対する特別な注意事項** : 火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤** : 火災発生時には、ウォーターズプレー、泡沫、粉末化学消火剤あるいは二酸化炭素を使用する。
- 使ってはならない消火剤** : ウォータージェットを使用してはならない。
- 特有の危険有害性** : 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
- 有害な熱分解生成物** : 分解生成物には以下の物質が含まれることがある:  
 二酸化炭素  
 一酸化炭素  
 窒素酸化物  
 金属酸化物
- 特有の消火方法** : 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
- 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置** : 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- 非緊急時対応要員について** : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
- 緊急時対応要員について** : 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

### 環境に対する注意事項

- : 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 少量に流出した場合** : 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
- 大量に流出した場合** : 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。放出現場には風上から近づくこと。下水溝、水路、地下室または密閉された場所への侵入を防止する。漏出物を廃水処理施設に洗い流すか、または以下の指示に従う。本製品がこぼれたら、砂、土、パーキュライト、珪藻土等の非可燃性の吸収剤でこぼれを封じ込めた後、容器に集め、現地法に基づき廃棄する(セクション13を参照)。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。漏出物を吸い取った吸収剤は、漏出した製品と同じ危険性を引き起こすことがある。注意: 緊急時連絡情報については第1章を、廃棄処理については第13章を参照すること。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

#### 安全取扱注意事項

- : 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品が残存し危険有害性があることがある。容器を再利用してはならない。

#### 衛生対策

- : 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

### 保管

#### 安全な保管条件

- : 現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 設備対策

- : 全体換気装置は作業者がばく露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。換気が十分な場所でのみ使用する。コピー機/プリンタのユーザー マニュアルまたは安全データシートを参照してください。

### ばく露限界

化学名又は一般名	ばく露限界値
▶グメント ブルー-15	日本産業衛生学会(日本、9/2021)。[銅と銅化合物] 皮膚感作物質。

### 生物学的暴露指数

☑ 認知済みのものは無し。

### 環境暴露管理

- : 換気装置及び作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは工程装置の技術的改良が必要になることもある。

### 保護具

#### 呼吸用保護具

- : ☑の商品の通常の用途には必要ありません。危険性とばく露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

#### 手の保護具

- : リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。4 ~ 8時間(破過時間): ブチルゴム手袋。ネオプレン手袋。  
1 ~ 4時間(破過時間): ブチルゴム手袋。ネオプレン手袋。ニトリル手袋。  
< 1時間(破過時間): ブチルゴム手袋。ネオプレン手袋。ニトリル手袋。ホリ塩化ビニル手袋。  
例えば、ニトリル、パウダーフリー、厚さ 0.11 mm+/- 0.03, EN374 (カテゴリー III)

#### 眼、顔面の保護具

- : リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 側方シールド付の保護眼鏡。推奨: 側方シールド付の保護眼鏡 EN166 1F。

#### 皮膚及び身体の保護具

- : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならず、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

## 8. ばく露防止及び保護措置

この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

## 9. 物理的及び化学的性質

特に明記されていない限り、性質の測定条件はすべて、標準の温度と圧力である。

### 外観

- 物理状態 : 液体 [水状液。]  
 色 : 青。  
 臭い : 弱い  
 pH : 8 から 10  
 融点/凝固点 : 情報なし。  
 沸点又は初留点及び沸点範囲 : >100°C (>212°F)  
 引火点 : なし

化学名又は一般名	密閉式			開放式		
	°C	F	方法	°C	F	方法
ジエチレングリコール				138	280.4	

- 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 : 情報なし。

### 蒸気圧

化学名又は一般名	20°Cの蒸気圧			50°Cの蒸気圧		
	mm Hg	kPa	方法	mm Hg	kPa	方法
水	23.8	3.2		92.258	12.3	

- 相対密度 : 1 から 1.2

### 溶解度

メディア	結果
冷水	可溶性
温水	可溶性

- 水混和性 : はい。

- n-オクタノール/水分配係数 : 該当しない

### 自然発火点

化学名又は一般名	°C	F	方法
ジエチレングリコール	229	444.2	DIN EN 14522-S

- 分解温度 : 情報なし。

### 粘度

- 動粘性率 (室温): <14 mm<sup>2</sup>/s (<14 cSt)  
 動粘性率 (40°C (104°F)): <14 mm<sup>2</sup>/s (<14 cSt)

### 粒子特性

- 中央粒径値 : 該当しない

### その他のデータ

#### 物理化学的コメント

- 揮発性有機化合物(VOC)含有量 (算出値)  
 欧州指令 (2010/75/EU): 594.1 g/l  
 US EPA (方法24): 54 %(w/w)

## 10. 安定性及び反応性

**反応性** : この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

**化学的安定性** : 製品は安定である。

**危険有害反応可能性** : 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。  
通常の保管および使用条件の下では、有害な重合は起こらない。

**避けるべき条件** : 特にデータは無い。

**混触危険物質** : 次の物質と反応性あるいは危険配合性: 酸化性物質。

**危険有害な分解生成物** : 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

## 11. 有害性情報

### 有害性情報

#### 急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	ばく露時間
ジエチレングリコール	LC50 吸入した場合 微塵および噴霧	ラット	>4.6 mg/l	4 時間
ピグメント ブルー-15	LD50 経皮	ウサギ	11890 mg/kg	-
	LD50 経口	ラット	12000 mg/kg	-
	LD50 経皮	ラット - オス	>5000 mg/kg	-
	LD50 経口	マウス - オス、メス	>16000 mg/kg	-
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシノー-4, 7-ジオールジ[ポリオキシエチレン]エーテル	LC50 吸入した場合 微塵および噴霧	ラット - オス、メス	20 mg/l	1 時間
	LD50 経皮	ラット - オス、メス	>2000 mg/kg	-

**結論/要約** : 情報なし。

#### 刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	ばく露時間	観察
ジエチレングリコール	眼 - 軽度の刺激	ウサギ	-	50 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激	ウサギ	-	500 milligrams	-

#### 呼吸器感作/皮膚感作

製品 / 成分の名称	暴露経路	種類	結果
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシノー-4, 7-ジオールジ[ポリオキシエチレン]エーテル	皮膚	マウス	感作性

#### 生殖細胞変異原性

## 11. 有害性情報

製品 / 成分の名称	テスト	試験	結果
CP03	OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test	試験: In vitro 被検体: バクテリア	陰性

**結論/要約** : エームス試験では突然変異誘発性ではない。

### 発がん性

**結論/要約** : 情報なし。

### 生殖毒性

**結論/要約** : 情報なし。

### 催奇形性

**結論/要約** : 情報なし。

### 特定標的臓器毒性、単回ばく露

情報なし。

### 特定標的臓器毒性、反復ばく露

情報なし。

### 誤えん有害性

情報なし。

**可能性のある暴露経路についての情報** : 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合、眼。

### 予想される急性健康影響

**眼に入った場合** : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

**吸入した場合** : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

**皮膚に付着した場合** : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

**飲み込んだ場合** : 飲み込むと有害

### 物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

**眼に入った場合** : 特にデータは無い。

**吸入した場合** : 特にデータは無い。

**皮膚に付着した場合** : 特にデータは無い。

**飲み込んだ場合** : 特にデータは無い。

### 遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

#### 短期的にはく露した場合の徴候症状

**潜在的な即時性作用** : 情報なし。

**予想される遅発性影響** : 情報なし。

#### 長期暴露

**潜在的な即時性作用** : 情報なし。

**予想される遅発性影響** : 情報なし。

#### 健康への慢性効果の可能性

情報なし。

**概要** : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

## 11. 有害性情報

- 発がん性 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
 変異原性 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
 催奇形性 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
 発育への影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
 生殖能力に対する影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

### 毒性の数値化

#### 急性毒性の推定

製品 / 成分の名称	経口 (mg/kg)	経皮 (mg/kg)	吸入 (気体) (ppm)	吸入 (蒸気) (mg/l)	吸入 (粉じん/ミスト) (mg/l)
CP03 ジエチレングリコール 2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール ジ[ポリオキシエチレン]エーテル	1909.4 500 N/A	N/A 11890 2500	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	ばく露時間
ジエチレングリコール ピグメント ブルー-15  2, 4, 7, 9-テトラメチル-5- デシン-4, 7-ジオールジ[ポリオ キシエチレン]エーテル	急性 LC50 75200000 µg/l 真水 急性 EC50 >100 mg/l 真水 急性 EC50 >500 mg/l 真水 急性 LC50 355.6 mg/l 真水 急性 NOEC <100 mg/l 真水 慢性 NOEC >1 mg/l 真水 急性 EC50 82 mg/l  急性 EC50 91 mg/l 真水 急性 LC50 42 mg/l 真水 急性 NOEC 43 mg/l 真水 急性 NOEC 10 mg/l 海水	魚類 - Pimephales promelas 藻類 ミジンコ類 魚類 魚類 ミジンコ類 藻類 - Pseudokirchneriella subcapitata  ミジンコ類 - Daphnia magna 魚類 - Cyprinus carpio ミジンコ類 - Daphnia magna 魚類	96 時間 72 時間 48 時間 96 時間 96 時間 21 日 72 時間  48 時間 96 時間 48 時間 96 時間

結論/要約 : 情報なし。

### 残留性・分解性

製品 / 成分の名称	テスト	結果	投与量	植種源
ジエチレングリコール ピグメント ブルー-15  2, 4, 7, 9-テトラメチル-5- デシン-4, 7-ジオールジ[ポリオ キシエチレン]エーテル	OECD 302B Inherent Biodegradability: Zahn-Wellens/ EMPA Test ISO	6 含有量(%) - 容易ではない - 28 日  1 含有量(%) - 容易ではない - 28 日	-  -	-  -

結論/要約 : 情報なし。



## 12. 環境影響情報

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
ジエチレングリコール 2, 4, 7, 9-テトラメチル-5- デシノ-4, 7-ジオールジ[ポリオ キシエチレン]エーテル	- -	- -	容易 容易ではない

### 生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP <sub>ow</sub>	BCF	可能性
ジエチレングリコール ピグメント ブルー-15 2, 4, 7, 9-テトラメチル-5- デシノ-4, 7-ジオールジ[ポリオ キシエチレン]エーテル	-1.98 6.6 1.8 から 2.5	100 - -	低 高 低

**土壌中の移動性** : 情報なし。

**オゾン層への有害性** : 該当しない

**他の有害影響** : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

## 13. 廃棄上の注意

**廃棄方法** : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

## 14. 輸送上の注意

	UN	IMDG	IATA
UN番号	規定なし。	Not regulated.	Not regulated.
品名	-	-	-
国連分類 クラス	-	-	-
容器等級	-	-	-
環境有害性	該当せず。	No.	No.

**使用者のための特別な予防措置** : 情報なし。

## 14. 輸送上の注意

IMO機器によるばら積み運搬 : 情報なし。

## 15. 適用法令

### 消防法

カテゴリー	物質名／種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
第四類危険物	以下を含む物質: 第三石油類	III	火気厳禁	2000 L
	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L

消防活動阻害物質 : 非該当

### 船舶安全法

#### 船舶による危険物の運送基準等を定める告示

非該当

#### 容器等級

非該当

### 労働安全衛生法

#### 特定化学物質障害予防規則

非該当

#### 名称等を表示すべき危険物及び有害物

化学名又は一般名	含有量(%)	状況	整理番号
銅及びその化合物	≤10	該当	379

#### 名称等を通知すべき危険物及び有害物

化学名又は一般名	含有量(%)	状況	整理番号
銅及びその化合物	≤10	該当	379

#### 化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)

非該当

#### 変異原性物質

非該当

腐食性液体 : 非該当

労働安全衛生法施行令 別表 第一 危険物 : 該当しない

鉛中毒予防規則 : 非該当

四アルキル鉛中毒予防規則 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

## 15. 適用法令

### 化学物質審査規制法

化学名又は一般名	含有量(%)	状況	整理番号
1, 1'-オキシジ(プロパン-2-オール)	≤10	優先評価化学物質	240

### 毒物及び劇物取締法

非該当

### 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (PRTR) – 2023年3月まで

非該当

### 化学物質排出把握管理促進法 – 2023年4月から

非該当

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当

海洋汚染防止法 : 情報なし。

道路法 : 該当しない

特別管理産業廃棄物 : 非該当

日本インベントリ : 日本インベントリ(化審法既存及び新規公示化学物質): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。  
日本インベントリ-(ISHL): 未確定。

### 国際規制

#### 化学兵器禁止条約リストスケジュールⅠ、Ⅱ、Ⅲの化学物質

非該当。

#### モントリオール議定書

非該当。

#### 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

#### 事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

#### POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus) 議定書

非該当。

## 16. その他の情報

### 履歴

発行日/改訂版の日付 : 2022/12/15  
 前作成日 : 2022/02/10  
 バージョン : 3  
 作成者 : Sphera Solutions

### 略語の解説

: ATE = 急性毒性推定値  
 BCF = 生物濃縮係数  
 GHS = 化学品の分類および表示に関する世界調和システム  
 IATA = 国際航空輸送協会  
 IBC = 中型運搬容器  
 IMDG = 国際海上危険物  
 LogPow = オクタノール/水の分配係数の対数  
 MARPOL = 海洋汚染防止条約、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書。 ("Marpol" = 海洋汚染)  
 N/A = データなし  
 UN = 国際連合

### 分類を行うために使用する手順

分類	由来
急性毒性（経口） - 区分4	算出方法

参照 : JIS Z 7253:2019

前バージョンから変更された情報を指摘する。

### 注意事項

我々の知る限りにおいて、ここに記載した情報は正確です。しかしながら、上記の供給業者あるいはその子会社のいずれも、ここに記載した情報の正確さあるいは完全性に関していかなる責任も負うものではありません。  
 製品の適合性については、ご使用各位の責任において決定してください。全ての物質は未知の危険有害性を含んでいる可能性があるため、取り扱いには細心の注意が必要です。ここには特定の危険有害性が記載されていますが、これらが存在する唯一の危険有害性であることが保証されているものではありません。